

<b>Typ</b>	JOAB Lågbyggd VL 18U, LVL vikarmliftdumper med hydrauliskt utskjutbart flak, lyftkapacitet 18 ton, monterad på lastväxlarram enligt svensk standard SMS 3021  Flak: Fixtursvetsad balkkonstruktion. Utskjut: Hydrauliskt utskjutbart flak, slaglängd 1,3m. Se spec enl nedan. Demonterbart underkörningskydd monterad i utskjutet. Stödben: Förlängda teleskopstödben med ledad stödplatta. Hydraulsystem: Manöverventil med el-förzinkade hydraulrör och rörkopplingar. Dubbelverkande hydraulcylindrar. Tippkrok: 1 st tippkrok i utskjutsflaket, mekaniskt självlåsande och luftdämpad. Utvändigt tippkroksreglage direkt på magnetventilbox. Elsystem: Samtliga magnetventiler är monterade i en plastbox vid manöverventilen på liften. Belysning: Bakljus 2 st monterade i utskjutet, samt reflexer. Styrsystem: Utvändigt monterade handspakar direkt på manöverventilen. Utvändigt tippkroksreglage direkt på magnetventillåda. Lastväxlarram: Integrerad ram i balkkonstruktionen. Framstam: Spec. enl. nedan. Manöverventil med spakar placerad på framsidan framstammen. 2 st dubb för låsning av liften i framkant 6 stycken surrningsöglor på flaket 2 stycken bakre containerstopp
<b>Utvändig bredd</b>	Utvändig bredd 2550 mm
<b>Flak</b>	Flakplåt höghållfast Hardoxstål, 4mm.
<b>Stödben</b>	Förlängda innerstödben, teleskop, med stödplatta
<b>Armsystem</b>	Hävarm med överliggande vikarm samt fastsvetsat bomrör mellan vikarmarna. Hävarmsinfästningen och bussningarna är dubbla armbredden. Handtag monterade på hävarmar för enkel uppstigning på flak.
<b>Cylinderskydd</b>	Rörligt cylinderskydd monterat på hävarmen. Cylinderskyddet följer med kolvstångens rörelse.
<b>Lyftkättingar</b>	13 mm lyftkätting med förkortningskrokar, 3-håls lyftplattor
<b>Utskjut</b>	Flak utskjutbart bakåt i balk , slaglängd 1,5 m Demonterbart underkörningskydd monterat i utskjutet
<b>Högtippkätting</b>	2 st högtippningskättingar infästade bak på liften.
<b>Containerstopp</b>	Främre containerstopp, justerbara utmed flakets längd via hålning i kantlina
<b>Lastsäkring</b>	Manuell lastsäkringsssats för främre och bakre containern, inklusive 8 st band och spännare.
<b>Radiostyrning</b>	Radiostyrning typ (on/off) av samtliga funktioner på liftdumper inklusive tippkroken och handgasen. (El-styrd manöverbox i hytten utgår)
<b>Hyttskydd</b>	830 mm högt hyttskydd med sidoplåtar
<b>Skydd utskjut</b>	Teflon plattor 8 st på utskjutet bak
<b>Handtag</b>	Handtag på liftens vänster och höger sida.
<b>Belysning</b>	2 st positionsljus/sidoljus monterade på stödben bakkant lift samt 2 st bilens original 5-kammarlampa i utskjutet.

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergärde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift/IBAN: HANDSESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		SE35 6000 0000 0007 0251 1838 (SEK)	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36					

<b>Belysning</b>	Sidomarkeringsljus typ diod samt reflexer.
<b>LED Lastljus byggnation</b>	2 st LED lastlampor i ovankant av framstammen/redskapsfästet med 1 strömställare i hytt. Max effekt 48W, 1300 Lumen
<b>Handgas</b>	Utvändig elektrisk handgas inkopplad och programmerad från JOAB.
<b>Lackering</b>	Liften är blåstrad, grundmålad och topplackerad i grön PMS 368 (Sortera-grön)
<b>Stödbenshållare</b>	2 st stödbenshållare inklusive 2 st stödbensplattor (500x500) monteras en/sida Placeras i samråd med kund bak på liftumper.
<b>Anpassningar</b>	Anpassning mot kunds övriga utrustningar ingår ej.
<b>Parameterinst.</b>	All eventuell parametersättning eller annan inställning av chassits system som påverkas av JOAB monterad utrustning t ex varvtalsbegränsning, gas, stopp mm ingår ej i priset.
<b>CE-märkning</b>	Byggnationen är CE-märkt och uppfyller kraven enligt Maskindirektivet.
<b>Dokumentation</b>	Manual, reservdelshandbok, intyg samt eventuell dekalatsats, bifogas vid leverans.

Anpassas och samlevereras med order 2014233 L20. Chassi hjulbas 4300 mm.  
PB 2014000115

Mervärdesskatt tillkommer  
Leveransbestämmelser :  
Enligt LFG21

Med vänlig hälsning  
JOAB Försäljnings AB  
*Pekka Olkkonen*  
+46(0)8-732 58 20  
+46(0)705-31 10 90  
*pekka.olkkonen@joab.se*

För godkännande av :  
Volvo Truck Center Sweden AB  
Kopia med underskrift i retur till JOAB

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergärde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift/IBAN: HANDSESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		SE35 6000 0000 0007 0251 1838 (SEK)	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36					