

Teknisk specifikation 18804-9

Offert

Kund	OF Ekeri Ab	Reference	XXXXXXXXXXXX
	Box 11		
	285 85 Markaryd		
	Sverige		
Kontakt	Mia Silvegren		

På grund av COVID-19 och dess konsekvenser förbehåller vi oss härmed rätten att skjuta upp leveranser utan att åläggas ansvar för kontraktsbrott. Detta inkluderar men är inte begränsat till: förseningar i materialleveranser, uteblivna materialleveranser, Fokors personal i karantän/isolering etc.

Chassiinformation

Chassi	Volvo, FH, 3-axlig, Diesel
Info för chassie konfiguration	Följande koder för el bör beställas med bilarna för att Fokor skall ha möjlighet att montera påbyggnaden. Saknas kod för olika alternativ så kan extra utgifter från Fokor tillkomma eftersom avsaknaden försvårar monteringen Chassi ska ha fästen för påbyggnad Chassi ska ha rätt minimi baköverhäng 3-läges strömbrytare och kablage för arbetsljus Strömbrytare i hytt och 7-pol kontakt och 35 mm ² kablage i chassie för bakgavellyft ARLIG-PK sats behövs för att få bakljus fungera rätt Chassi ska ha tillräckligt lång kabelsats för backkamera, om original backkamera ommonteras Chassi ska vara förberedd för att koppla skåpets centrallås till bilens centrallåssystem Chassi har fabriksmonterat skärmar Chassi har fabriksmonterat sidunderkörningsskydd
Chassie baköverhäng	RFL3645

Dimensioner

Antagen ramhöjd, chassi	980 mm
Max utvändigt höjd, kundens krav	4 480 mm
Beräknad utvändig längd	7 455 mm
Utvändig bredd	2 600 mm

Teknisk specifikation 18804-9

Invändig längd	7 360 mm
Invändig bredd	2 524 mm
Invändig höjd och inlastningshöjd bak	3 200 mm
Beräknad utv. totalhöjd	4 474 mm
Inlastningsbredd bak	2 470 mm

Konstruktion

Modell	Fokor Thermoskåp
Skåptyp	Thermo 30
Golvkonstruktion	Plywood golvelement Truckbärande golv, max axelbelastning 5,5 tn 3 st. Stolphylsor runda, 63 mm i golv - jämn delat i centrumlinje inkl. täcklock Surrningsöglor båda sidor, första monteras 600 mm från framstammen, följande 1200 mm c/c
Tjocklek	48 mm plywood element
Slityta	Aluminiumprofil FOKOR
Framstam	95 mm framstamselement Förberedd för eftermontering av luftvärmare utan hål i framstam
Sidoväggar	30 mm element
Tak	50 mm takelement Parkeringsplåt för stöttor, höger bak Förstärkt laminat på insidan av taket 5 st. invändig ljus

Dörrar, vänster sida

	Öppningsbara sidodörrar 6-delad helöppningsbar (3 + 3)
Inlastningsbredd	7 160 mm
Inlastningshöjd	3 115 mm
Utrustning	Centrallås med 1 st lås Fjäderbelastad hållare Dörrhållare, gummi 1 st. Utdragbar steg Utdragbar stege, monterat vid tredje dörren framifrån
	Ej dörrar på höger sida

Teknisk specifikation 18804-9

Bakdörrar

Topplucka

Utrustning

Verktygslåda
Verktygslåda BT 240 A
montering

1 st. Verktygslåda BT 240A gångjärn vid sidan
Vänster, framför drivaxel

Fast fotsteg och handtag bak - båda sidor - handtag
monteras cirka 2100 mm från marken
Kajstop, typ rullebuffer
Spännbandställning för 8 band
Monteras bak höger upp
Spännband inkl. spännare standard 10m 6 st

Dragutrustning

Dragbalk färdig monterad från chassi leverantören
Dragkoppling och dragutrustning färdig monterad från
chassi leverantören
Kryssförstärkt hjälpram
Ommontering av duomatic och elkontakt till
monteringsplåt.
Montering av manöverdon för luftservo på hållare under
kantlina.

Sparkplåt

Aluminiumprofil
250 mm Framstam
250 mm Sidovägg höger
250 mm Vänster helöppningsbar
2,0 mm aluminiumplåt
Extra skyddsplåt framstam 2,0 mm aluminiumplåt
Helklädd framstam
Extra skyddsplåt sidovägg
vänster 2,0 mm aluminiumplåt
Extra skyddsplåt sidovägg
höger 2,0 mm aluminiumplåt
Extra skyddsplåt fram till höger sidoväggens nedre
surrskenans nedre kant
Surrningsskenor, vänster sidan 1 nivå Fokor standard, aluminium profil (håldiameter 25
mm, två hål nära varandra och c/c 160 mm mellan hål

Teknisk specifikation 18804-9

	paren)
	1200 mm från golvet, 1. skena
Surrningsskenor, höger sidan	1 nivå Fokor standard, aluminium profil (håldiameter 25 mm, två hål nära varandra och c/c 160 mm mellan hål paren)
	1200 mm från golvet, 1. skena

Ljus / elektrisk utrustning

Arbetsljus	4 st. arbetsljus
Placering av arbetsljus	2 st fram och 2 st bak, kopplas över bakväxel och via 3-position knappen i hytten
Sidoljus	Original sidolampor, vilka medföljer chassileverans, monteras
Markeringslyktor	Övre markeringslyktor, endast bak
Bakkamera	Montering av chassileverantör tillhandahållen bakkamera bak mitten under skåpet
Framkamera	Ej framkamera

Bakgavellyft

Bakgavellyft	Zepro
Modell	Z 2000-175 24V
Lyftplatta, material	Stål
Höjd	1 700 mm
Bredd	2 560 mm
Utrustningar	Spiral manöverdon bak höger uppe Radiostyrning, Teleradio Aluminium skydd
Manöverdonens placering	2 st. Manöverdon: - 1 st. vänster bak under kantlina - 1 st. höger bak under kantlina Manöverström kopplas över separata brytare placerad i hytten

Lackering och tejpning

Skåpelementen är vita RAL 9016
Aluminiumprofiler är eloxerade
Hjälpramen är galvaniserad
Bakgavelhissens aggregat tillverkarens grå
Bakgavelhissens lyftplatta Zepa RAL 7024 mörk grå

Teknisk specifikation 18804-9

Tejpning, mer information	Profilering, kunden levererar tejp
	Standard konturmärkning, particiell, sidor vit, bak röd
	Volvo återförsäljare levererar tejp och Fokor utför profilering enligt anvisningar. Detta faktureras separat till återförsäljare